

Technická specifikace výrobků

VÝSUVNÁ SÍTA

Výsuvná síta patří mezi jednoduché skladové a archivační mechanismy.

Slouží k ukládání archiválií, které jsou skladovány ve svislé poloze.

Jde především o obrazy, tapiserie, koberce, oblečení apod.

Nosnou ocelovou konstrukci tvoří podpurná noha z jeklu 70x50x3 mm a nosný prvek IPE 140.

Vodící lišta IPE 80 je upevněna na nosném prvku IPE 140. Rám síta je svařen z profilu 50x30x2, na kterém je navařeno oboustranně síto z hlazené kulatiny o průměru drátu 5 mm a okem 100x100 mm. Na rámu jsou našroubovány dva vozíky s nosností jednoho vozíku 300kg pro snadnou manipulaci se sítím, rozměr rámu 3260 mm x 2970 mm. Dorazy sít a spodní vedení jsou našroubovány v přední části mezi podpurnými nohami (nevrtá se do podlahy). V přední části síta je nainstalován čelní kryt a plastové madlo s identifikačním rámečkem ve formátu A5.

Celá konstrukce je samonosná a zavětrovaná.

Nosná konstrukce a síta jsou opatřeny základní vrstvou - pasivace (železitý fosfát).

Finální povrchová úprava - prášková vypalovací barva v odstínu RAL (doporučujeme RAL 7035 odstín světle šedá).

POJÍZDNÁ PLOŠINA 1200 mm

Pojízdna plošina je vyrobena z ocelového materiálu s pěti nášlapy a horní plošinou. Pro snadnější manipulaci po depozitáři jsou ve spodní části namontována pojezdová kola. Povrchová úprava RAL 7035 světle šedá.

Celkový rozměr plošiny - 1260 mm x 2100 mm x 650 mm (výkres)

PRACOVNÍ SKLÁPĚCÍ STŮL

Pracovní skládací stůl je vyroben z děrovaného plechu o síle 1 mm děrováním RV 2,5mm x 3 mm. Děrovaný plech pro výrobu tohoto stolu je použitý pro jeho hmotnost a lepší manipulaci se sklápěním.

Stůl je vyroben ze dvou částí, na kterých jsou našrobovány sklápěcí panty. Stůl bude přišroubován do obvodové stěny depotu. Po složení stolu bude zajištěn proti pohybu.

Celkový rozměr stolu - 1800 mm x 1800 mm x 35 mm. Povrchová úprava RAL 7035 světle šedá.